



► **REMBRANDT AVEC BRULEUR : REB 25-100, REB 25-200S, REB 40-200S**
REMBRANDT SANS BRULEUR : RE 25-100*, RE 25-200S*, RE 40-200S*

- Corps de chauffe en fonte.
- Régulation par aquastat.
- Priorité sanitaire intégrée de série.
- Foyer aileté à 3 parcours de fumée.
- Boîte à fumée démontable à l'arrière.
- Brûleur fioul à air pulsé préréglé pour REB (cf. page 58).
- Robinet de vidange en façade.
- Tableau de bord fonctionnel avec commandes et contrôles centralisés en façade.
- Ballon ECS 100 litres ou 200 litres avec appoint électrique stéatite de 2 400 W pour le 200 litres.
- Ballon vitrifié visitable, avec anode de magnésium et isolation renforcée en mousse polyuréthane sans CFC, protégée par une carrosserie en tôle laquée. Echangeur à serpentin.
- Corps de chauffe garanti 3 ans, pièces garanties 2 ans.

* Possibilité d'équiper ces chaudières avec des brûleurs à Gaz soufflés ou Fioul (page 58).



Modèle	RE 25-100	REB 25-100	RE25-200S	RE40-200S	REB25-200S	REB40-200S
Référence	142231	122231	142232	142234	122232	122234
Type	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée	Cheminée
Energie	Fioul	Fioul	Fioul	Fioul	Fioul	Fioul
Puissance utile, kW	22 à 30	30 ou 24	22 à 30	32 à 45	30 ou 24	45 ou 36
Capacité en eau primaire, l	15	15	15	19	15	19
Capacité en eau sanitaire, l	100	100	200	200	200	200
Débit 1 ^{ère} heure à 45°C, l	680	680	1 020	1 020	1 020	1 020
Raccordement fumées F, mm	153	153	153	153	153	153
Appoint électrique stéatite			2 400 W	2 400 W	2 400 W	2 400 W
Poids à vide, kg	216	229	250	285	263	300
Nombre de colis	1	2	4	4	5	5

ACCESSOIRES

Régulations				Sonde ECS	Sonde départ	Economiseur	Kit disconnecteur	Thermostats		Thorix
R1	R1/25-100	R2	R2/25-100			ECS	KD 10	TA	TH	
710021	710055	710022	710056	710023	710024	710026	710014	710043	710044	411000
p. 53	p. 53	p. 53	p. 53	p. 57	p. 57	p. 53	p. 53	p. 57	p. 57	p. 45