

flamme visible



► Mérapi

- Corps de chauffe en acier émaillé. Plaque de fond en fonte.
- Fonctionnement tout, peu ou rien (régulation électronique à 2 allures).
- Mise en route thermostatique de la ventilation.
- Allumage électronique sans veilleuse permanente.
- Contrôle de flamme par ionisation.
- Très haut rendement.
- Raccordement cheminée ou ventouse sur le dessus de l'appareil.
- Nez de ventouse émaillé ton pierre.
- Corps de chauffe garanti 3 ans, pièces garanties 1 an.
- Télécommande à communication radiofréquence à rayon d'action de 10 m. CE :
 - Arrêt/Marche forcée.
 - Marche forcée :
 - . Réglage de l'intensité de la flamme
 - . Réglage de la vitesse de ventilation
 - Régulation de la température ambiante (5 à 35°C).
 - Programmation personnalisée du chauffage à la minute près sur une semaine :
 - . Intensité de la flamme
 - . Vitesse de ventilation
 - . Température ambiante



Contrôle de la température ambiante intégrée à la télécommande pour une régulation précise à l'endroit où elle est située.



Modèle	Mérapi 6	Mérapi 9	Mérapi 8
Sortie	cheminée	cheminée	ventouse***
Référence	222006	222007	221100
Puissance, kW	5,9	9 GN 7 Propane	8
Energie	GN ou Propane*	GN ou Propane**	GN
Volume corrigé, m3	130	250	215
Largeur L, mm	625	625	625
Hauteur H, mm	605	605	615
Profondeur P, mm	305	365	315
Sortie fumées A, mm	265	305	200
Raccordement fumées F, mm	97	97	100/150
Ø entrée gaz, mm	10 x 12	10 x 12	10 x 12
Poids emballé, kg	55	58	62
Nombre de colis	1	1	1

* Livraison en Gaz Naturel avec pochette de transformation Propane

** Pochette de transformation sur demande

*** Ventouse horizontale ou verticale à commander avec l'appareil

ACCESSOIRES

Ventouse horizontale	Ventouse verticale	Allonge	Allonge	Coude	Coude
Ø150	Ø150	0,5 m	1 m	90°	45°
720000	720001	720010	720011	720020	720021
p. 83	p. 84	p. 83-84	p. 83-84	p. 84	p. 84

